パネル加工寸法

パネルをA、B寸法に加工してください。
パネルの厚みが4．5mm以上6mmまでのパネルをご使用される場合は、C，D，Eの寸法の箇所を厚さが4．5mm以下になるようにしてください。

A	433±1
B	324±1
C	3.5
D	6.5
E	5.5

仕様

項目		内容
名称		スライド食器洗い乾燥機
とびら材		パネルタイプ
外形寸法	高さ	450mm
	幅	446mm
	奥行	574mm（パネルなし）
製品重量		約20kg
接続	給水	G1／2（メネジ）
	排水	HT20
	電気	交流100V（50Hz/60Hz）
消費電力	モーター	75W（50Hz/60Hz）
	ヒーター	800W（50Hz/60Hz）
	最大	875W（50Hz/60Hz）

項目	内容
使用水圧	0．03～1．0MPa
使用水量	約10L（標準コース）
庫内容量	約40L
収納容量	5人用(35点)但し小物は除く ・大皿　5点（最大φ26cm） ・中鉢　5点 ・小皿　5点 ・茶碗、汁椀　各5点 ・コップ、湯のみ　各5点 スプーン、フォーク、箸、包丁　など
洗浄方式	回転ノズル方式
すすぎ方式	ためすすぎ
乾燥方式	ヒータとファンによる強制排気

項目		内容
洗浄コース		①標準 ②強力 ③スピーディ ④乾燥のみ ⑤予洗い
	2時間予約 4時間予約	①標準　②強力
洗浄温度		①標準　60℃ ②強力　72℃ ③スピーディ　50℃
すすぎ温度		①標準 ②強力　70℃ ③スピーディ　55℃
制御方式		電子コントロール方式

項目		内容
ホース長さ	給水	約0．7m
	排水	約0．6m
コード長さ	電源	約1．5m
	アース	約1．5m
電気用品第三者認証		申請中
給水用具認証番号		申請中
組込形		離隔距離　0cm 消防法に適合

505（引き出しストローク）
上面操作部（コース・予約）
408（本体ケース幅）
446（製品最大幅）

前面操作部（電源・スタート/一時停止）
排気口
取手部
8.5
8.5
8.5
5（本体底面より）
ドア（パネル取付可）
444（ドア幅寸法）

585
23
3
558（袖内側からの寸法）
2.5
121.5
450
25
28
23
574（ドア前面からの寸法　パネルなしの場合）
ドア前面

(408)
60
20
15
25
120
排水ホース（約0.6m）
給水（湯）ホース（約0.7m）
アース線（1.5m）
電源コード、プラグ（1.5m）

株式会社ハーマン	住宅設備機器用図面	日付	2010.11	尺度	1/8
	品名	名称			サイズ
	FB4515PBAK FB4515PMSK	スライド食器洗い乾燥機			A3